

# T1650FZ

## 全自动预拉伸缠绕包装机

### 性能特点：

T1650FZ全自动缠绕机是指不需要人工控膜，缠绕结束机器自动断膜，抚膜，比自动缠绕机自动化程度更高的裹包产品。机器自动完成设定功能，自动感测货物高度及光电屏蔽功能，转台自动复位自动上下膜机构，实现同卷薄膜只需放货和启动，不需控膜，省时省力，效率更高。

- 膜架系统： T1650FZ全自动缠绕机预拉伸膜架，预拉伸可达250%，自动送膜，直流调速系统
- 升降立柱： 双链条结构，升降速度变频分别可调
- 控制系统： PLC可编程控制，自动完成机器设定功能，自动感测货物高度及光电屏蔽功能，转台自动复位；有手动加强缠绕功能，可设定顶层/底层缠绕圈数、上下次数、加强圈数和越顶时间；带有遥控装置，方便操作，提高效率



### 技术参数：

品名/规格	T1650FZ全自动预拉伸缠绕包装机
裹绕规格	(800-1100) mm×(800-1200)mm
包装高度	L 型：1500mm H 型：2000mm
包装效率	30-50 托/小时
转台速度	0-12rpm，转速变频可调，转盘缓起缓停
转台尺寸	直径：1650mm 高度：330mm
转台承重	2000kg
膜架系统	预拉伸膜架，预拉伸可达250%，自动送膜，直流调速系统
升降立柱	双链条结构，升降速度变频可调
控制系统	PLC控制，缠绕层数、次数可调，越顶高度可调；自动感测货物高度，缠绕加固，转台自动复位；带有遥控装置
运行时占有空间	2545mm×2100mm
自动上断膜机构	气动控制，自动上膜、断膜、抚膜
工作压力	0.4-0.6Mpa
整机重量	800kg
外形尺寸	2545×1650×2270mm
功率/电压	转台 0.75kw膜架 0.23kw立柱 0.37kw/220V