

# T1650EB-CS

## 自动经济阻拉伸压顶型缠绕包装机

### 性能特点:

T1650EB-CS压顶型设备主要应用于货物较轻且码垛较高不稳定的托盘包装上,防止货物在包装过程中出现倒塌的现象,特别适用于制罐、空瓶等行业。经济阻拉伸压顶型缠绕膜包装机采用气动压顶装置,压顶采用单独升降立柱,可靠平稳。

- 膜架系统: 机械阻拉伸膜架
- 升降立柱: 单链条结构, 升降速度可调
- 控制系统: PLC控制, 缠绕层数、次数可调, 升降速度变频可调
- 压顶装置: 采用直线导轨副结构, 气动压顶系统, 安全平稳, 使用方便



### 技术参数:

品名/规格	T1650EB-CS 自动经济阻拉伸压顶型缠绕包装机
裹绕规格	(500-1200)mm×(500-1200)mm
包装高度	2000mm
包装效率	20-40 托/小时
转盘尺寸	直径: 1650mm 高度: 85mm
转台承重	2000Kg
转盘转速	0-12 转/分
膜架机构	阻拉伸机构
压顶压力	20kg
压顶装置	直线导轨结构
外形尺寸	2370×1650×2537mm
包装材料	LLDPE 拉伸膜厚度: 17-35um 幅宽: 500mm 纸芯: 3 寸芯