

YP2000F 预拉伸圆筒式缠绕包装机

性能特点：

YP2000F圆筒式缠绕包装机对圆筒状物体进行轴向包装，实现物体的整体裹包。有利于货物的储存、运输及周转，具有防尘、防潮、保洁的作用。其包装成本低、效率高、提升包装档次。同时，根据包装的实际需要，可选用圆筒-托盘两用型、自动顶出型、自动在线等设备。

控制系统：

- 人机界面操作系统，使操作更加方便
- PLC可编程控制
- 自由设置货物缠绕圈数

转盘系统：

- 转盘变频调速；链条传动
- 转盘自动复位
- 滚筒变频调速
- 便于控制包装效果，计数更精确

膜架系统：

- 膜架为动力预拉伸机构，预拉伸可达250%，减小耗膜量
- 送膜速度可调，单独的直流电机控制
- 膜架上升、下降速度单独可调
- 膜架为纯铸铝膜架,轻便稳定
- 选用耐磨胶辊,使用寿命长
- 薄膜系统随动机构，一拉即可
- 升降立柱为双链条结构，平稳可靠



技术参数：

品名/规格	YP2000F圆筒式缠绕包装机
裹绕规格	Φ 500-1500×L500-1600mm
工作效率	20-30 件/小时
转台承重	2000kg
转台速度	0-12rpm转速变频可调
转台直径	2000mm
转台高度	普通型460mm 顶出型530m
托辊参数	直径 150mm，间距420mm 速度变频可调
预拉伸膜架	预拉伸可达250%，自动送膜，直流调速系统
滚筒间距	420 mm
外形尺寸	2000×2895×2270mm
功率电压	2.0kw/AC380V
PLC控制，人机界面操作系统，缠绕层数精确可调	