

YP500F

预拉伸圆盘式缠绕包装机

性能特点：

YP500F缠绕包装机主要适用于圆筒状物体的包装，特别适用于小型圆筒状货物的封闭裹包，如：纺布、线圈、橡胶制品及造纸（品）等的包装。其特点：轻巧、灵便、操作简便。

控制系统：

- 转盘采用多棱设计，使之静止时更显轻巧，美观大方
- 转盘变频调速；链条传动
- 滚筒变频调速，便于控制包装效果，计数更精确
- 驱动电机采用硬齿面齿轮减速电机，可靠耐用，故障率小，结构紧凑
- 转盘自动复位

膜架系统：

- 膜架为小型专用预拉伸输出系统，拉伸比1: 2.5(可调)
- 薄膜高度调整：丝杠调节，稳定可靠，加之手轮，调整方便
- 出膜方便，一拉即可；断膜时出膜自动停止输出
- 侧压气缸设计于转辊下方，结构紧凑，无效空间减少



技术参数：

品名/规格	YP500F预拉伸圆盘式缠绕包装机
包装规格	φ (200-600)×L(200-500)mm
工作效率	20-40 件/小时
转盘承重	100 kg
转盘速度	0-12 rpm/min
转盘直径	500mm
转盘高度	700mm
滚筒间距	320 mm
机器重量	500kg
功率/电压	1.0KW/AC380V