

# LK-32/40B 型组合式钢带打包机

## 性能特点：

LK-32/40B型组合式钢带打包机是针对目前我国钢铁企业使用32毫米宽，0.9毫米厚钢带捆扎包装后散包或捆不紧的现象而研制的新产品，主要用于钢铁企业和有色金属企业捆扎各种规格的管材、板材、型材、锭类产品使用宽40毫米或32毫米，厚1.2毫米的标准钢带包装。其特点是拉力大、工作效率高，适应性强、使用方便、安全可靠，整机更换七种零件可使用32mm宽钢带。



## 技术参数：

品名/规格	LK-32/40B
使用空气压力	0.45-0.6MPa
钢带规格	32 × (0.8- 1.2)mm / 40× (0.9- 1.2)mm
钢带抽紧速度	5.3m/min
抽紧力	≥1000KG/0.6Mpa
锁扣夹口承受力	40mm宽度钢带为大于27KN，32mm 宽度钢带为大于22KN
用途	每包小于4000Kg货物的捆扎包装
机器重量	22 ± 0.4Kg
机器尺寸	490 × 290 × 390mm

## 其它技术参数：

项目名称	单位	性能值
气动马达最大转速	r/min	小或等于14000
气动马达额定功率	KW	小或等于0.66
空气消耗量	立方/min	1
摩擦轮转速	r/min	小或等于45
摩擦轮拉力	N	小或等于10000
一次动作完成时间	s	大或等于15
注：表中技术性能是在0.5MPa气压下给定的值，其中拉紧轮拉力随气压增高而增加。		