

# ZK-19/32A 型组合式钢带打包机

## 性能特点：

ZK-19/32A型组合式钢带打包机是新型先进气动包装机械，主要用于钢铁企业和有色金属企业捆扎各种规格的管材、板材、型材、锭类产品。其特点是体积小、重量轻、结构紧凑、工作效率高、适应性强、使用方便、安全可靠，整机更换七种零件可分别使用19mm、25mm、32mm宽钢带。



## 技术参数：

品名/规格	ZK-19/32A
钢带宽度	19mm、25mm、32mm
钢带厚度	0.9
锁扣夹口承受力	19mm 宽度钢带为大于10KN·32mm 宽度钢带为大于13KN
钢带抽紧速度	小或等于5.3 m/min
用途	每包小于4000Kg货物的捆扎包装
机器重量	13.5±0.4 Kg
机器尺寸	400×250×380mm

## 其它技术参数：

项目名称	单位	性能值
气动马达最大转速	r/min	小或等于13000
气动马达额定功率	KW	小或等于0.26
空气消耗量	立方/min	0.46
摩擦轮转速	r/min	小或等于45
摩擦轮拉力	N	小或等于6300
一次动作完成时间	s	大或等于15

注：表中技术性能是在0.5MPa气压下给定的值