

ZBJ-1000 连续真空包装机

性能特点：

ZBJ-1000气动连续滚动真空包装机最大封口线长度为1000mm，是麦格公司最畅销的产品。该机采用气动传动，以汽缸代替了传统的电机，通过齿轮、齿条传动定位，具有精度高、升降平稳、滚动皮带走带定位准确的显著特点；设备操作人员无须手动调整传送带位置，更省时省力；这种传动方式是传统的连杆传动方式不可比的。同时，气动连续滚动真空包装机由于取代了电机，节省了电能，操作后台也不用进行特殊保护，更不用担心电机被烧毁，无污染，绿色环保更节能。

ZBJ-1000气动传动链式连续真空包机硬件配置极高。接触器采用日本欧姆龙，开关电器采用法国施耐德品牌，质量可靠、性能稳定。整机可倾斜四种角度，可满足各种包装要求。

- 全不锈钢304材质
- 5mm真空室超厚钢板，8mm真空室底板，永不变形
- 进口PLC可编程逻辑控制器
- 领先的外置旋片式真空泵技术，低噪音设计
- 气动传动链式连续真空包机的真空泵可以根据要求，标准机型配置国产30型泵（抽气速度108m³/小时）。德国真空泵：
250型 功率：5.5KW
- 160型 功率：4KW
- 100型 功率：2.2KW
- 国产真空泵：70型 功率：5.5KW
- 30型 功率：3KW



技术参数：

品名/规格	ZBJ-1000 气动滚动真空包装机
真空室尺寸	长 1120×宽 445×高 (70-140) mm
真空泵	108m ³ /小时
真空度	≤50Pa
封口尺寸	1000× (8-10) mm
电 源	380V 50HZ
功 率	3KW
整机重量	500kg
外形尺寸	长 1780×宽 1400×高 1500mm